

エスロン® ダクトE管

E管の強度	呼び径	許容外圧 kPa
	150	18.8
	200	8.1
	250	7.5
	300	4.4
	350	4.4
	400	4.5
	450	4.6
	500	4.7
	600	5.0

※ 保証値ではありません。

E管の耐薬品性	薬品名		濃度 %	温 度		液体	薬品名		濃度 %	温 度		液体	薬品名		濃度 %	温 度	
				20°	40°					20°	40°						
	無機酸						無機塩類、その他無機物						有機溶剤、その他有機物				
液体	亜硫酸		Satu	◎	◎	液体	水酸化ナトリウム		5以下	○	○	気体	ホルムアルデヒド		35	◎	◎
	塩酸		35以下	○	○		(苛性ソーダ)		50	◎	◎		メチルアルコール		20	◎	○
			35以上	○	△		亜硫酸ナトリウム		Satu	◎	◎		アンモニアガス		Gas	○	○
	クロム酸		10	◎	◎		塩化アンモニウム		Satu	◎	◎		二酸化イオウ		Dry	◎	◎
	シアン化水素酸		10	◎	◎		塩化マグネシウム		Satu	◎	◎		二酸化イオウ		Wet	◎	
	硝酸		30以下	◎	○		過酸化水素		30	◎	○		塩化メチル		Gas	×	
	炭酸		Satu	◎	◎		水銀		Pure	◎	◎		塩素ガス		Dry	○	○
	硫酸		80	◎	◎		有機溶剤、その他有機物						塩素ガス		Wet	○	△
	有機酸						アセトアルデヒド		Pure	×			オゾン水		3ppm	◎	○
	安息香酸		Satu	◎	◎		アセトン		Pure	×			水素		Gas	◎	◎
アルカリ	クエン酸		10	◎	◎		エチルアルコール		20	◎	○		プロパン		Gas	◎	
	ジグリコール酸		Satu	○	△		エチルベンゼン		Pure	×			無水硫酸		Gas	×	
	アンモニア水		28	○	○		エチレングリコール		Pure	◎	◎		硫化水素		Gas	◎	◎

Pure 純正品 (Technical Pure)
 Satu 飽和溶液 (Saturated)
 Dilute 希釈溶液 (Diluted)
 Gas 気体

◎ 全く、もしくは殆ど侵されない
 ○ 大体侵されないとみなしてよい
 △ やや侵される
 × 使用できない